



V-TAC Faro LED SMD 20W Slim E-Series con Driver Integrato Nero 6500K IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

V-TAC SKU 23986 (VT-44022) è un faro LED da 20W con chip SMD integrato e corpo in alluminio verniciato nero, progettato per applicazioni architettoniche e commerciali. Offre un flusso luminoso di 1510lm con efficienza pari a 85lm/W e luce fredda 6500K, assicurando una distribuzione uniforme grazie al fascio ampio di 110°. Il corpo compatto 116x106x25mm integra vetro temperato sigillato con silicone per garantire protezione IP65 contro polvere e umidità e resistenza meccanica IK05. Il driver IC a corrente costante incorporato mantiene la stabilità del flusso luminoso con fattore di potenza >0.9 e $CRI > 80$. Il faro opera tra -20°C e $+30^{\circ}\text{C}$ e include cavo di alimentazione da 120mm per un'installazione fino a 5m di altezza. Idoneo per l'illuminazione di facciate, insegne, cartellonistica, aree commerciali e spazi outdoor di piccole dimensioni.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	110°
Flusso Luminoso	1510 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	20 W
Efficienza Luminosa	75 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>10000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	20 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	2323893

Dati Faro

Tipo di Installazione	Superficie
Terminale di Connessione	Morsetto
Tipo Vetro	Trasparente
Con Sensore	No

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	116x106x25 mm

Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C
--------------------------	-------------

Packaging	
3800170240520	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,22 kg	Peso