# V-TAC PRO Faro LED SMD Chip CREE 200W 135LM/W Slim Cavo 1m Nero 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe efficienza: D

V-TAC SKU 232206 (VT-44201) è un Faro LED da 200W con chip SMD-CREE ad alta efficienza luminosa (135lm/W) e temperatura colore 4000K, progettato per applicazioni professionali outdoor. Eroga 22.960 lumen con CRI>70 e fascio da 115°, garantendo un'illuminazione uniforme su aree estese.Il corpo in alluminio pressofuso assicura una dissipazione termica efficace e resistenza alla corrosione, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK05. Opera in un intervallo termico da -20°C a +45°C ed è fornito con cavo da 1m. Con dimensioni di 406×333×47mm, è indicato per installazioni fino a 5m di altezza.Ideale per facciate, impianti sportivi, parcheggi, cartellonistica e aree industriali, garantisce affidabilità in condizioni ambientali gravose e una durata operativa di 30.000 ore.

## Specifiche tecniche

| Dati Luce | |
|---|---|
| **Colore della Luce** | Bianco Naturale |
| **Temperatura di Colore (CTI)** | 4000K |
| **Fascio Luminoso** | 115° |
| **Flusso Luminoso** | 22960 lm |
| **CRI** | >70 |

| Dati Sorgente Luminosa | |
|---|---|
| **Potenza** | 200 W |
| **Efficienza Luminosa** | 135 lm/W |
| **Tipo LED** | SMD |
| **Chip LED** | CREE |
| **Durata** | 30000 ore |
| **Tensione di Alimentazione** | AC:220-240 V |
| **Consumo energetico** | 200 kW/1000h |
| **Fattore di Potenza** | >0.9 |
| **ID EPREL** | 2402827 |

| Dati Faro | |
|---|---|
| **Tipo di Installazione** | Superficie |
| **Lunghezza Cavo** | 100 cm |
| **Terminale di Connessione** | Cavo |
| **Tipo Vetro** | Trasparente |
| **Con Sensore** | No |

| Dati Fisici | |
|---|---|
| **Grado di Protezione** | IP65 |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Colore** | Nero |
| **Forma** | Rettangolare |
| **Dimensione Prodotto (LxAxP)** | 406x333x47 mm |
| **Temperatura di Esercizio** | -20 - 45 °C |

| | |
|---|---|
| **Grado di Protezione Urti** | IK05 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| **3800170252349** | EAN |
| **1 pz** | Ordinabile a multipli di |
| **pz** | Unità di misura |
| **0,0073733 m³** | Volume |
| **345 x 52 x 411 mm** | Dimensioni (AxLxP) |