



V-TAC PRO Faro LED Slim SMD Chip CREE 200W 135LM/W Cavo 1m Nero 6500K IP65

V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe efficienza: D

V-TAC SKU 232216 (VT-44201) è un Faro LED da 200W con chip SMD-CREE ad alta efficienza luminosa (135lm/W) e temperatura colore 6500K, progettato per applicazioni professionali outdoor. Erega 22.960 lumen con CRI>70 e fascio da 115°, garantendo un'illuminazione uniforme su aree estese. Il corpo in alluminio pressofuso assicura una dissipazione termica efficace e resistenza alla corrosione, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK05. Opera in un intervallo termico da -20°C a +45°C ed è fornito con cavo da 1m. Con dimensioni di 406×333×47mm, è indicato per installazioni fino a 5m di altezza. Ideale per facciate, impianti sportivi, parcheggi, cartellonistica e aree industriali, garantisce affidabilità in condizioni ambientali gravose e una durata operativa di 30.000 ore.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	115°
Flusso Luminoso	22960 lm
CRI	>70

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	200 W
Efficienza Luminosa	135 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	CREE
Durata	30000 ore
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	200 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	2402828

Dati Faro

Tipo di Installazione	Superficie
Lunghezza Cavo	100 cm
Terminale di Connessione	Cavo
Tipo Vetro	Trasparente
Con Sensore	No

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	406x333x47 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C

Grado di Protezione Urti	IK05
Packaging	
3800170252356	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,0073733 m³	Volume
345 x 52 x 411 mm	Dimensioni (AxLxP)