



## V-TAC Lampadario LED 36W a Plafone con Telecomando Ø505mm CCT Dimmerabile

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: G

V-TAC SKU 24136 (VT-7736) è una Plafoniera LED decorativa rotonda con potenza 50W, finitura bianca e nera e struttura in metallo e silica, progettata per installazioni interne in abitazioni, hotel, ristoranti, attività commerciali e altri ambienti residenziali o professionali. La forma circolare e il profilo sottile da soli 50 mm consentono un'installazione discreta a soffitto, mentre il grado di protezione IP20 rende il prodotto indicato per l'utilizzo in ambienti interni. La sorgente LED SMD integrata offre temperatura colore 3in1, regolabile nell'intervallo 3000K-6500K, con un flusso luminoso di 4000 lumen, indice di resa cromatica CRI >80 e un ampio angolo di apertura di 270°, adatto a distribuire la luce in maniera uniforme nell'ambiente. Il prodotto è dimmerabile tramite telecomando IR, utilizzabile fino a una distanza massima di 5 metri, che consente accensione e spegnimento, regolazione della luminosità e variazione della temperatura colore; il telecomando dispone inoltre di livelli di luminosità al 20%, 50% e 100%, selezione diretta delle tonalità 3000K, 4000K e 6000K e funzione di spegnimento temporizzato dopo 30 minuti. L'alimentazione è AC 220-265V 50/60Hz e la plafoniera dispone di oltre 15.000 cicli di accensione, classe energetica G, vita utile dichiarata di 20.000 ore e dimensioni Ø505x50mm.

### Specifiche tecniche

#### Dati Luce

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Colore della Luce           | CCT                         |
| Temperatura di Colore (CTI) | STEP: 3000K + 4500K + 6500K |
| Fascio Luminoso             | 270°                        |
| Flusso Luminoso             | 4000 lm                     |
| CRI                         | >80                         |

#### Dati Sorgente Luminosa

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Potenza                   | 36 W           |
| Tipo LED                  | SMD            |
| Chip LED                  | V-TAC          |
| Dimmerabile               | Sì             |
| Tipo Dimmerabile          | Remote-Control |
| Durata                    | 20000 ore      |
| Cicli On/Off              | >15000         |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V   |
| Consumo energetico        | 50 kW/1000h    |
| ID EPREL                  | 2431233        |

#### Dati Lampada

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tipo Installazione               | A Soffitto |
| Tipo Connettore di Alimentazione | Cavo       |
| Orientabile                      | No         |

#### Dati Fisici

|           |             |
|-----------|-------------|
| Materiale | Alluminio   |
| Colore    | Nero-Bianco |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Forma</b>                       | Rotonda                  |
| <b>Dimensione Prodotto (LxAxP)</b> | 505x50 mm                |
| <b>Packaging</b>                   |                          |
| <b>3800170254176</b>               | EAN                      |
| <b>1 pz</b>                        | Ordinabile a multipli di |
| <b>pz</b>                          | Unità di misura          |
| <b>1,9 kg</b>                      | Peso                     |
| <b>0,01848 m³</b>                  | Volume                   |
| <b>520 x 55 x 520 mm</b>           | Dimensioni (AxLxP)       |