



V-TAC Applique LED Solare da Esterno 0,9W Cilindrica con Telecomando CCT Nera IP54

V-TAC • Garanzia: 3 anni

Specifiche tecniche	
Dati Luce	
Colore della Luce	CCT
Temperatura di Colore (CTI)	STEP: 3000K + 4000K + 6000K
Fascio Luminoso	84°
Flusso Luminoso	120 lm
CRI	>80
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	0.9 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	Sì
Tipo Dimmerabile	3-Step
Dati Corpo Lampada	
Tipo di Installazione	A Parete
Orientabile	No
Dati Pannello Solare	
Potenza Pannello Solare	2.3 W
Montaggio Pannello Solare	Sul Prodotto
Posizione Pannello Solare	Integrato
Dimensioni Pannello	190x100 mm
Telecomando	
Tipo Segnale di Trasmissione	Infrarosso
Dati Batteria	
Tipo Batteria	Litio
Modo Ricarica	Pannello Solare
Tensione della Batteria	3.7 V
Capacità Batteria	1800 mAh
Autonomia	10-12 ore
Tempo di Ricarica	6-8 ore
Sostituibile	No
Batteria Inclusa	Sì
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP54
Materiale	Metallo

Colore	Nero
Forma	Sfera
Dimensione Prodotto (LxAxP)	190x130x205 mm
Grado di Protezione Urti	IK02

Packaging	
3800170254336	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,55 kg	Peso
0,00558 m³	Volume
200 x 195 x 128 mm	Dimensioni (AxLxP)