



V-TAC PRO Faro LED SMD Chip CREE 500W 135LM/W Nero 360° Cavo 1m 6500K IP65

V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe efficienza: D

Faro LED V-TAC SKU 972126 (VT-48500) da 500W progettato per illuminazione professionale di grandi superfici in ambito industriale e outdoor: capannoni, piazzali, cantieri, impianti sportivi e aree logistiche. Sviluppa un flusso luminoso di 67.500 lumen con efficienza fino a 135 lm/W grazie a chip LED SMD CREE, garantendo prestazioni stabili e affidabilità nel tempo. La temperatura colore 6500K (bianco freddo) offre un equilibrio ottimale tra comfort visivo e operatività. Il fascio luminoso a 60° consente un'illuminazione direzionale efficace su ampie superfici con dispersione controllata. Fattore di potenza $\geq 0,9$ per una migliore gestione dei consumi. Corpo in alluminio pressofuso con design anticorrosione per resistenza in ambienti esterni e industriali. Protezione IP65 contro polvere e acqua e resistenza agli urti IK05. Dotato di cavo da 1 metro per installazione semplificata, accensione immediata ($\leq 1s$) e oltre 15.000 cicli ON/OFF. Funzionamento da -20°C a +45°C e durata fino a 30.000 ore. Garanzia 6 anni.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	60°
Flusso Luminoso	67500 lm
CRI	>70
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	500 W
Efficienza Luminosa	135 lm/W
Tipo LED	SMD
Dimmerabile	No
Durata	30000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	500 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	2419997
Dati Faro	
Lunghezza Cavo	100 cm
Terminale di Connessione	Morsetto
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Dimensione Prodotto (LxAxP)	530x65x523 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Grado di Protezione Urti	IK05

Packaging	
3800170254619	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
8,97 kg	Peso
0,04641 m ³	Volume
130 x 595 x 600 mm	Dimensioni (AxLxP)