



V-TAC PRO Faro LED SMD Chip CREE 200W Driver Integrato Nero CCT IP65

V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe efficienza: F

Faro LED V-TAC 200W con Chip CREE SKU 240716 (VT-44110CCT) e tecnologia CCT 3in1, che consente la selezione della temperatura colore tra 3000K, 4000K e 6500K tramite switch integrato, ottimizzando l'installazione in base all'ambiente applicativo. Il flusso luminoso di 16450lm garantisce prestazioni reali e costanti, con fascio luminoso di 90° ideale per illuminazione diffusa di aree esterne e superfici tecniche. Il corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, combinato con vetro frontale sigillato tramite guarnizione in silicone, assicura elevata resistenza agli agenti atmosferici e una protezione completa IP65 contro acqua e polvere, oltre a un grado di resistenza agli urti IK06. Il prodotto è dotato di cavo di alimentazione da 12cm per il collegamento, facilitando l'installazione in spazi ridotti. Il driver ad alta efficienza con fattore di potenza $\geq 0,9$ garantisce stabilità elettrica e riduzione delle perdite. Accensione istantanea, oltre 25.000 cicli ON/OFF e durata fino a 50.000 ore. Soluzione ideale per installazioni in facciate, parcheggi, insegne, aree industriali e commerciali dove sono richieste affidabilità, flessibilità e ridotta manutenzione.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	CCT
Temperatura di Colore (CTI)	STEP: 3000K + 4000K + 6500K
Fascio Luminoso	90°
Flusso Luminoso	16450 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	200 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	CREE
Durata	50000 ore
Cicli On/Off	>25000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	200 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	2407156

Dati Faro

Tipo di Installazione	Superficie
Lunghezza Cavo	12 cm
Terminale di Connessione	Cavo
Tipo Vetro	Trasparente
Con Sensore	No

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio

Colore	Nero
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	326x33x410 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C
Grado di Protezione Urti	IK06

Packaging	
3800170252417	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
1,8 kg	Peso
0,00675 m³	Volume
35 x 415 x 325 mm	Dimensioni (AxLxP)