



V-TAC Lampadario LED 48W Rotondo con Telecomando e APP Bianco CCT Dimmerabile

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: E

Lampadario decorativo LED smart da soffitto da 48W SKU 24187 (VT-84020), con forma rotonda e finitura bianca e effetto legno, pensata per valorizzare ambienti residenziali, hotel, ristoranti e spazi commerciali con un'illuminazione elegante, versatile e facilmente regolabile. La tecnologia CCT 3IN1 permette di scegliere tra luce calda, naturale e fredda, con temperature colore 3000K, 4000K e 6000K, adattando l'atmosfera alle diverse esigenze d'uso. Il controllo tramite telecomando e app Lamp Smart Pro consente di accendere e spegnere la lampada, regolare la luminosità, modificare la temperatura colore e gestire funzioni aggiuntive in modo pratico e intuitivo. Realizzata in metallo e acrilico, offre un flusso luminoso di 5760 lm, indice di resa cromatica CRI ≥ 80 , angolo di emissione di 120°, grado di protezione IP20 e durata dichiarata di 20.000 ore. La struttura è progettata per garantire un'eccellente dissipazione del calore, mentre la facile installazione e la bassa manutenzione la rendono una soluzione funzionale e moderna per progetti illuminotecnici indoor in ambito domestico e commerciale.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	CCT
Temperatura di Colore (CTI)	STEP: 3000K + 4000K + 6000K
Fascio Luminoso	120°
Flusso Luminoso	5760 lm
CRI	≥ 80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	48 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Dimmerabile	Remote-Control
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	48 kW/1000h
ID EPREL	2518075

Dati Plafoniera

Forma	Rotonda
Tipo Installazione	Plafone

Telecomando

Tipo Segnale di Trasmissione	Infrarosso
Batteria Telecomando	AAA

Controllo Smart

Connettività	Bluetooth
App	Smart Life APP

Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP20
Materiale	Lega di alluminio e vetro temperato
Colore	Bianco
Forma	Rotonda
Dimensione Prodotto (LxAxP)	Ø500x80 mm
Packaging	Scatola singola
Cover	Satinata

Packaging	
3800170255494	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
3,13 kg	Peso
0,049619 m ³	Volume
560 x 140 x 560 mm	Dimensioni (AxLxP)