



V-TAC Lampadario LED 60W Rotondo con Telecomando CCT Oro Dimmerabile

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

V-TAC SKU 24195 (VT-85030-G) è una Plafoniera LED decorativa rotonda con potenza 30W/60W/30W, finitura dorata e struttura in plastica, progettata per installazioni interne in soggiorni, camere da letto, corridoi, locali di servizio e altri ambienti residenziali. Il design con cornice dorata e diffusore circolare conferisce un aspetto moderno ed elegante, mentre il grado di protezione IP20 e la resistenza agli urti IK03 rendono il prodotto indicato per l'utilizzo in ambienti interni. La sorgente LED SMD integrata offre temperatura colore 3in1 3000K-6500K, con variazione della potenza 30W/60W/30W in funzione della tonalità selezionata, raggiungendo un flusso luminoso massimo di 6000 lumen, CRI >80 e un angolo di apertura di 120°. Il prodotto è dimmerabile tramite telecomando, con portata massima di 5 metri, che consente accensione e spegnimento, regolazione della luminosità, selezione della temperatura colore e utilizzo della modalità luce notturna; sono inoltre disponibili funzioni timer da 30, 60 e 90 minuti con regolazione fino a 240 minuti. L'alimentazione è AC 220-240V 50/60Hz e la plafoniera dispone di oltre 15.000 cicli di accensione, classe energetica F, vita utile dichiarata di 20.000 ore e dimensioni 495x67,6mm.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	CCT
Temperatura di Colore (CTI)	VARIABILE: 3000K - 6500K
Fascio Luminoso	120°
Flusso Luminoso	6000 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	60 W
Efficienza Luminosa	100 lm/W
Tipo LED	SMD
Dimmerabile	Sì
Tipo Dimmerabile	Remote-Control
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	60 kW/1000h
ID EPREL	2500383

Dati Lampada

Tipo Installazione	A Soffitto
Tipo Connettore di Alimentazione	Morsetto
Punti Luce	1
Orientabile	No

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
Materiale	Metallo+Plastica

Colore	Oro
Forma	Rotonda
Dimensione Prodotto (LxAxP)	495x67.6 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Grado di Protezione Urti	IK03
Packaging	Scatola singola
Cover	Satinata

Packaging	
3800170255579	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
2,08 kg	Peso
0,0191 m³	Volume