V-TAC PRO Faro LED SMD Chip CREE 200W 135LM/W Slim Cavo 1m Bianco 6500K IP65

V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe efficienza: D

Faro LED V-TAC SKU 242136 (VT-44201) con chip SMD CREE, indicato per facciate, cortili, parcheggi, ingressi carrabili, aree condominiali, magazzini, zone di carico e scarico, insegne, cartelloni e illuminazione perimetrale di attività commerciali. Con 200W sviluppa 22960 lm, con efficienza di 135 lm/W e fascio ampio da 115°, utile quando serve illuminare superfici estese con una luce uniforme. La tonalità 6500K bianco freddo offre una visibilità chiara e funzionale, adatta a contesti di lavoro e transito.Il corpo compatto in alluminio bianco misura 406x47x333mm ed è protetto IP65, quindi è adatto a installazioni in esterno con collegamento correttamente stagno. La versione 200W ha cavo in uscita da 100 cm, accensione immediata, CRI >70, PF >0,9, resistenza IK05 .Durata dichiarata 30.000 ore, classe energetica D e garanzia 6 anni.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	115°
Flusso Luminoso	22960 lm
CRI	>70
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	200 W
Efficienza Luminosa	135 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	CREE
Durata	30000 ore
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	200 kW/1000h
ID EPREL	2490311
Dati Faro	
Tipo di Installazione	Superficie
Lunghezza Cavo	100 cm
Terminale di Connessione	Cavo
Tipo Vetro	Trasparente
Con Sensore	No
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	406x333x47 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C

Grado di Protezione Urti	IK05

Packaging

3800170256071	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
2,98 kg	Peso
0,009809 m³	Volume
345 x 411 x 52 mm	Dimensioni (AxLxP)