



V-TAC PRO Faro LED SMD Chip CREE 300W 135LM/W Slim Cavo 1m Bianco 6500K IP65

V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe efficienza: D

Faro LED V-TAC SKU 242156 (VT-44003) con chip SMD CREE, indicato per facciate, cortili, parcheggi, ingressi carrabili, aree condominiali, magazzini, zone di carico e scarico, insegne, cartelloni e illuminazione perimetrale di attività commerciali. Con 300W sviluppa 34440 lm, con efficienza di 135 lm/W e fascio ampio da 115°, utile quando serve illuminare superfici estese con una luce uniforme. La tonalità 6500K bianco freddo offre una visibilità chiara e funzionale, adatta a contesti di lavoro e transito. Il corpo compatto in alluminio bianco misura 498x48x411.6mm ed è protetto IP65, quindi è adatto a installazioni in esterno con collegamento correttamente stagno. La versione 300W ha cavo in uscita da 100 cm, accensione immediata, CRI >70, PF >0,9, resistenza IK05. Durata dichiarata 30.000 ore, classe energetica D e garanzia 6 anni.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	115°
Flusso Luminoso	34440 lm
CRI	>70

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	300 W
Efficienza Luminosa	135 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	CREE
Durata	30000 ore
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	300 kW/1000h
ID EPREL	2490313

Dati Faro

Tipo di Installazione	Superficie
Lunghezza Cavo	100 cm
Terminale di Connessione	Cavo
Tipo Vetro	Trasparente
Con Sensore	No

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	498x411.6x48 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C

Grado di Protezione Urti	IK05
---------------------------------	------

Packaging	
3800170256095	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
5,22 kg	Peso
0,015015 m³	Volume
420 x 505 x 55 mm	Dimensioni (AxLxP)