



V-TAC Strip LED SMD2110 22W/m Bobina 5m 700 LED/m 24V 6500K 12mm CRI>90

V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe efficienza: F

La Strip LED V-TAC SKU 212604 (VT-2110) è una soluzione lineare ad alta densità progettata per applicazioni professionali che richiedono uniformità luminosa e resa cromatica elevata. Alimentata a 24V DC, offre una potenza di 22W/m con un flusso luminoso di 2100lm/m, garantendo un'illuminazione continua e omogenea grazie alla presenza di 700 LED/m. L'indice di resa cromatica CRI >90 assicura una riproduzione fedele dei colori, ideale per ambienti commerciali, retail e interior design. La tecnologia SMD 2110 garantisce maggiore stabilità operativa e lunga durata, mentre la larghezza di 12mm consente installazioni in profili, arredi e spazi ridotti. La strip è tagliabile e riconnettibile, facilitando l'adattamento alle diverse configurazioni progettuali. L'elevata densità LED permette una distribuzione luminosa uniforme, riducendo l'effetto puntinato.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	120°
CRI	>90

Dati Sorgente Luminosa

Efficienza Luminosa	95 lm/W
Tipo LED	SMD 2110
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	Sì
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	DC:24 V
Consumo energetico	22 kW/1000h
ID EPREL	1101418

Dati Strip al Metro

Potenza al Metro	22 W/m
Flusso Luminoso al Metro	2100 lm/m
Corrente al metro	0.92 A/m
Numero di LED al Metro	700

Dimensioni Strip

Lunghezza della Bobina	5 m
Larghezza Striscia	12 mm

Dati Generali Strip

Numero di Canali	1
Tipo Collegamento Striscia	Cavi
Distanza Sezionabile (mm)	10 mm

Distanza Sezionabile (n° LED)	Ogni 7
File di LED	1
Tecnologia Strip	Monocolore
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP20
Materiale	PCB
Colore	Bianco
Temperatura di Esercizio	-20 - 45 °C
Packaging	
5 m	Ordinabile a multipli di
m	Unità di misura
0,185 kg	Peso
0,00012 m³	Volume
260 x 210 x 10 mm	Dimensioni (AxLxP)
8000	Pezzi per bancale