



V-TAC Faretto LED Cilindrico Binario Magnetico 12W 48V 30° 165mm Nero 6400K

V-TAC • Garanzia: 3 anni • Classe efficienza: F

Faretto orientabile magnetico V-TAC SKU 24405 (VT-40020) progettato per sistemi di illuminazione a binario magnetico DC48V, ideale per negozi, showroom, hotel, musei, uffici, living e spazi contract. Il corpo cilindrico nero in alluminio+PP offre un'estetica pulita e professionale, mentre la testa orientabile permette di dirigere il fascio luminoso su prodotti, pareti, quadri, dettagli architettonici o zone espositive. Il LED COB da 12W genera luce 6400K con flusso luminoso di 1140lm e fascio stretto da 30°, pensato per un'illuminazione d'accento precisa e controllata. Il modulo lavora a bassa tensione DC48V e deve essere installato su binario magnetico compatibile con alimentatore DC48V, senza collegamento diretto alla rete 220V. Completano il profilo tecnico CRI>80, protezione IP20, grado IK03, oltre 15.000 cicli ON/OFF, classe energetica F, dimensioni 115x70x165mm e durata stimata di 20.000 ore.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6400K
Fascio Luminoso	30°
Flusso Luminoso	1140 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	12 W
Tipo LED	COB
Chip LED	V-TAC
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	DC:48 V
Consumo energetico	12 kW/1000h
ID EPREL	2652395

Dati Faretto

Tipo di Binario Compatibile	Binario Magnetico 48V
Punti Luce	1

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Forma	Cilindro
Dimensione Prodotto (LxAxP)	115x70x165 mm

Packaging

3800170261112	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di

pz	Unità di misura
0,33 kg	Peso
0,001845 m³	Volume
170 x 75 x 125 mm	Dimensioni (AxLxP)