



V-TAC PRO Plafoniera LED Chip CREE 10W con Sensore PIR Bianco 4000K IP54

V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe efficienza: F

V_TAC SKU 234216 (VT-81005) è un Applique LED da parete con sensore PIR integrato, progettata per l'illuminazione automatica di passaggi, ingressi, corridoi, aree esterne coperte e zone di transito. La lampada ha potenza di 10W e flusso luminoso di 1060lm, con temperatura colore 4000K bianco naturale e resa cromatica CRI >80. Il sensore PIR rileva il movimento con angolo di 120° e distanza massima fino a 9m, in base alle condizioni ambientali. Il tempo di accensione è regolabile da 10 secondi a 5 minuti, mentre il sensore crepuscolare consente di impostare la soglia di intervento da <3 a 2000 lux. Il corpo bianco integra chip LED SMD CREE e driver interno. Il prodotto è alimentato a 220-240V, 50/60Hz, ed è indicato per installazione a parete a un'altezza consigliata di 1,8-2,5 m. Grado di protezione IP54 contro polvere e spruzzi e resistenza agli urti IK10. Dimensioni: 270x135,3x70mm, garanzia 6 anni.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	120°
Flusso Luminoso	1060 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	10 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	CREE
Durata	25000 ore
Cicli On/Off	>10000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	9.73 kW/1000h
ID EPREL	2692869

Dati Plafoniera

Forma	Ovale
Tipo Installazione	A Muro
Tipo Connettore di Alimentazione	Morsetto
Interruttore Integrato	No

Sensore di Movimento

Tipo Sensore	PIR
Distanza di Rilevamento	9 m
Angolo di Rilevamento	120°
Sensibilità Regolabile	Sì
Raggio di Attivazione Regolabile	Sì

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP54
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto (LxAxP)	270x135.3x70 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C
Grado di Protezione Urti	IK10

Packaging	
3800170263567	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,6 kg	Peso
0,003433 m³	Volume
143 x 75 x 275 mm	Dimensioni (AxLxP)