



## V-TAC PRO Applique da Parete LED Chip CREE 6W Orientabile Retroilluminata Bianca 3000K

V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe efficienza: E

V-TAC SKU 243546 (VT-120009) è una lampada LED da parete per interni, progettata per creare un'illuminazione decorativa e d'accento con luce calda e indiretta. Il design a doppio disco, consente di schermare la sorgente luminosa e diffondere la luce sulla parete in modo morbido, generando un effetto scenografico adatto a camere da letto, soggiorni, corridoi. Il corpo in alluminio con finitura bianca offre una struttura solida e un'estetica pulita, facilmente integrabile in interni moderni. Il modulo LED da 6W utilizza chip SMD-CREE e sviluppa 1000 lumen con temperatura colore 3000K, CRI >80 ed efficienza di 160lm/W. Il fascio luminoso regolabile fino a 355° permette di modificare l'orientamento dell'emissione in base all'effetto desiderato. Il prodotto funziona con alimentazione AC 220–240V, 50Hz, ha grado IP20 per uso interno, resistenza IK06, durata stimata di 30.000 ore e garanzia di 6 anni.

### Specifiche tecniche

#### Dati Luce

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Colore della Luce           | Bianco Caldo |
| Temperatura di Colore (CTI) | 3000K        |
| Fascio Luminoso             | 355°         |
| Flusso Luminoso             | 1000 lm      |
| CRI                         | >80          |

#### Dati Sorgente Luminosa

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Potenza                   | 6 W          |
| Tipo LED                  | SMD          |
| Chip LED                  | CREE         |
| Durata                    | 30000 ore    |
| Cicli On/Off              | >15000       |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico        | 8 kW/1000h   |
| ID EPREL                  | 2590117      |

#### Dati Lampada

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Tipo Installazione               | A Muro   |
| Tipo Connettore di Alimentazione | Morsetto |
| Punti Luce                       | 1        |
| Orientabile                      | Sì       |

#### Dati Fisici

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Grado di Protezione         | IP20      |
| Materiale                   | Alluminio |
| Colore                      | Bianco    |
| Forma                       | Rotonda   |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 180x73 mm |
| Grado di Protezione Urti    | IK06      |

| Packaging         |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 3800170260290     | EAN                      |
| 1 pz              | Ordinabile a multipli di |
| pz                | Unità di misura          |
| 0,82 kg           | Peso                     |
| 0,005 m³          | Volume                   |
| 220 x 90 x 215 mm | Dimensioni (AxLxP)       |