



V-TAC Applique LED Solare da Esterno 2W Sensore PIR e Telecomando Nera 3000K IP54

V-TAC • Garanzia: 3 anni

Applique LED solare da parete V-TAC SKU 24365 (VT-81018) con potenza 2W, ideale per l'illuminazione di ingressi, cancelli, giardini, balconi, scale, cortili e recinzioni. Il design compatto con corpo nero si abbina facilmente a diversi contesti esterni, mentre la luce calda 3000K assicura un'illuminazione gradevole e funzionale. Dotata di LED SMD, flusso luminoso di 95lm e fascio da 98°, offre una distribuzione luminosa efficace per passaggi e aree perimetrali. Il pannello solare monocristallino 3,5W alimenta la batteria Li-ion da 1800mAh, con autonomia fino a 10–12 ore dopo 6–8 ore di ricarica. Il sensore PIR rileva il movimento fino a 3–5m con angolo di 180° e ritardo di 20 secondi. Telecomando multifunzione, memoria della modalità impostata, protezione IP54 e grado IK03 completano una soluzione pratica e affidabile per installazioni outdoor.

Specifiche tecniche	
Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Caldo
Temperatura di Colore (CTI)	3000K
Fascio Luminoso	98°
Flusso Luminoso	95 lm
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	2 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dati Corpo Lampada	
Tipo di Installazione	A Parete
Punti Luce	1
Orientabile	No
Dati Pannello Solare	
Potenza Pannello Solare	3.5 W
Montaggio Pannello Solare	Sul Prodotto
Posizione Pannello Solare	Integrato
Sensore di Movimento	
Tipo Sensore	PIR
Distanza di Rilevamento	3 - 5 m
Angolo di Rilevamento	180°
Telecomando	
Tipo Segnale di Trasmissione	Infrarosso
Dati Batteria	
Tipo Batteria	Litio
Modo Ricarica	Pannello Solare

Tensione della Batteria	3.7 V
Capacità Batteria	1800 mAh
Autonomia	10-12 ore
Tempo di Ricarica	6-8 ore
Batteria Inclusa	Sì

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP54
Colore	Nero
Forma	Mezzaluna
Dimensione Prodotto (LxAxP)	200x137x160 mm
Grado di Protezione Urti	IK03

Packaging

3800170260528	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,56 kg	Peso
0,00587 m³	Volume
165 x 143 x 222 mm	Dimensioni (AxLxP)