V-TAC PRO Armatura Stradale LED Chip CREE 50W 120LM/W Slim con Inclinazione Regolabile Grigia 6500K IP65

V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe efficienza: E

V-TAC SKU 236196 (VT-55ST) è un armatura stradale LED da 50W con finitura grigia, progettato per installazioni esterne e applicazioni su strade, aree industriali, incroci, parcheggi, accessi e zone ad alta percorrenza. Il corpo in alluminio+PC garantisce robustezza e buona dissipazione termica, mentre il sistema di fissaggio con angolo regolabile fino a 180° consente di orientare il corpo illuminante in funzione delle esigenze di installazione. Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK06 rendono il prodotto adatto all'utilizzo in ambienti esterni esposti. La sorgente LED con chip CREE integrato emette luce bianco freddo 6500K con flusso luminoso di 4700 lumen, efficienza di 120 lm/W e angolo di apertura 100°, studiato per una distribuzione uniforme della luce su carreggiate e aree operative. L'alimentazione è AC 220-240V 50/60Hz e il prodotto dispone di CRI >80, PF >0.9, oltre 25.000 cicli on/off, classe energetica E e vita utile dichiarata di 50.000 ore e dimensioni 412×139×92mm.

Specifiche tecniche

Dati Luce	
Colore della Luce	Bianco Freddo
Temperatura di Colore (CTI)	6500K
Fascio Luminoso	100°
Flusso Luminoso	4700 lm
CRI	>80
Dati Sorgente Luminosa	
Potenza	50 W
Efficienza Luminosa	120 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	CREE
Dimmerabile	No
Durata	50000 ore
Cicli On/Off	>25000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Consumo energetico	50 kW/1000h
Fattore di Potenza	>0.9
ID EPREL	2706832
Dati Generali Prodotto	
Tipo di Installazione	Su Palo
Dati Fisici	
Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Grigio
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	412x139x92 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C

Grado di Protezione Urti	IK06

Packaging	
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura