



V-TAC Faro LED Solare 20W con Telecomando Cavo 5m Nero CCT Dimmerabile IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni

V-TAC SKU 24483 (VT-205W) è un Faro LED solare con finitura nera, progettato per installazioni esterne e applicazioni su vialetti, giardini, patio, accessi, cortili e zone prive di alimentazione elettrica. Il corpo in ABS+PC contribuisce alla resistenza del prodotto, mentre il pannello solare monocristallino da 20W consente la ricarica della batteria integrata senza collegamento alla rete elettrica. Il grado di protezione IP65 consente l'utilizzo in ambienti esterni esposti, con collegamento tra faro e pannello tramite cavo da 5 metri per facilitare il posizionamento nella zona maggiormente esposta alla luce solare. La sorgente LED SMD integrata emette un flusso di 2000 lumen con temperatura colore selezionabile 3000K/4500K/6500K e angolo di apertura 90°, adatto per illuminazione ampia di percorsi e aree esterne. Il telecomando consente accensione, spegnimento, regolazione della luminosità, selezione della tonalità di luce, modalità automatica e timer da 3, 5 oppure 8 ore. Il prodotto utilizza una batteria LiFePO4 3.2V 15Ah, con tempo di ricarica 4-6 ore e autonomia dichiarata fino a 12 ore. Dispone inoltre di CRI >70, IK05, portata telecomando 8-10 metri, temperatura di esercizio da -10°C a +50°C e dimensioni 290x250x71mm.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	CCT
Temperatura di Colore (CTI)	STEP: 3000K + 4500K + 6500K
Fascio Luminoso	90°
Flusso Luminoso	2000 lm
CRI	>70

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	20 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Numero di LED	204
Dimmerabile	Sì
Tipo Dimmerabile	Remote-Control
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V

Dati Faro

Tipo di Installazione	Superficie
Lunghezza Cavo	500 cm
Tipo Vetro	Trasparente

Dati Pannello Solare

Potenza Pannello Solare	20 W
Montaggio Pannello Solare	A Parete
Posizione Pannello Solare	Separato
Dimensioni Pannello	350x300 mm

Dati Batteria

Tipo Batteria	LFP
Modo Ricarica	Pannello Solare
Tensione della Batteria	3.2 V
Capacità Batteria	15000 mAh
Autonomia	12 ore
Tempo di Ricarica	4-6 ore
Batteria Inclusa	Sì

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	ABS
Colore	Nero
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	290x250x71 mm
Temperatura di Esercizio	-10 - 50 °C
Grado di Protezione Urti	IK05

Packaging

3800170264120	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
2,67 kg	Peso
0,014358 m³	Volume
410 x 102 x 305 mm	Dimensioni (AxLxP)