



V-TAC Faro LED Solare 25W con Telecomando Cavo 5m Nero CCT Dimmerabile IP65

V-TAC • Garanzia: 2 anni

V-TAC SKU 24484 (VT-305W) è un Faro LED solare con finitura nera, progettato per installazioni esterne e applicazioni su vialetti, giardini, patio, accessi, cortili e zone prive di alimentazione elettrica. Il corpo in ABS+PC contribuisce alla resistenza del prodotto, mentre il pannello solare monocristallino da 25W consente la ricarica della batteria integrata senza collegamento alla rete elettrica. Il grado di protezione IP65 consente l'utilizzo in ambienti esterni esposti, con collegamento tra faro e pannello tramite cavo per facilitare il posizionamento nella zona maggiormente esposta alla luce solare. La sorgente LED SMD integrata emette un flusso di 2500 lumen con temperatura colore selezionabile 3000K/4500K/6500K e angolo di apertura 90°, adatto per illuminazione ampia di percorsi e aree esterne. Il telecomando consente accensione, spegnimento, regolazione della luminosità, selezione della tonalità di luce, modalità automatica e timer da 3, 5 oppure 8 ore. Il prodotto utilizza una batteria LiFePO4 3.2V 20Ah, con tempo di ricarica 4-6 ore e autonomia dichiarata fino a 12 ore. Dispone inoltre di IK05, 280 LED, altezza massima di installazione 3,5 metri, temperatura di esercizio da -10°C a +50°C e dimensioni 335x275x75mm.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	CCT
Temperatura di Colore (CTI)	STEP: 3000K + 4500K + 6500K
Fascio Luminoso	90°
Flusso Luminoso	2000 lm
CRI	>70

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	25 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Numero di LED	280
Dimmerabile	Sì
Tipo Dimmerabile	Remote-Control
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V

Dati Faro

Tipo di Installazione	Superficie
Lunghezza Cavo	500 cm
Tipo Vetro	Trasparente

Dati Pannello Solare

Potenza Pannello Solare	25 W
Montaggio Pannello Solare	A Parete
Posizione Pannello Solare	Separato
Dimensioni Pannello	390x360 mm

Dati Batteria

Tipo Batteria	LFP
Modo Ricarica	Pannello Solare
Tensione della Batteria	3.2 V
Capacità Batteria	20000 mAh
Autonomia	12 ore
Tempo di Ricarica	4-6 ore
Batteria Inclusa	Sì

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	ABS
Colore	Nero
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	335x275x75 mm
Temperatura di Esercizio	-10 - 50 °C
Grado di Protezione Urti	IK05

Packaging

3800170264137	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
3,2 kg	Peso
0,017371 m³	Volume
410 x 105 x 365 mm	Dimensioni (AxLxP)