



V-TAC PRO Armatura Stradale LED Chip CREE 200W 120LM/W Slim con Inclinazione Regolabile Grigia 4000K IP65

V-TAC • Garanzia: 6 anni

V-TAC SKU 244926 (VT-205ST) è un armatura stradale LED da 200W con finitura grigia, progettato per installazioni esterne e applicazioni su strade, aree industriali, incroci, parcheggi, accessi e zone ad alta percorrenza. Il corpo in alluminio+PC garantisce robustezza e buona dissipazione termica, mentre il sistema di fissaggio con angolo regolabile fino a 180° consente di orientare il corpo illuminante in funzione delle esigenze di installazione. Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK06 rendono il prodotto adatto all'utilizzo in ambienti esterni esposti. La sorgente LED con chip CREE integrato emette luce bianco naturale 4000K con flusso luminoso di 24000 lumen, efficienza di 120 lm/W e angolo di apertura 100°, studiato per una distribuzione uniforme della luce su carreggiate e aree operative. L'alimentazione è AC 220-240V 50/60Hz e il prodotto dispone di CRI >80, PF >0.9, oltre 25.000 cicli on/off, classe energetica E e vita utile dichiarata di 50.000 ore e dimensioni 565x207x92mm.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	Bianco Naturale
Temperatura di Colore (CTI)	4000K
Fascio Luminoso	100°
Flusso Luminoso	24000 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	200 W
Efficienza Luminosa	120 lm/W
Tipo LED	SMD
Chip LED	CREE
Dimmerabile	No
Durata	50000 ore
Cicli On/Off	>25000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V
Fattore di Potenza	>0.9

Dati Generali Prodotto

Tipo di Installazione	Su Palo
-----------------------	---------

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Colore	Grigio
Forma	Rettangolare
Dimensione Prodotto (LxAxP)	565x207x92 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 40 °C
Grado di Protezione Urti	IK06

Packaging	
3800170264212	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
1,96 kg	Peso
0,018199 m ³	Volume
95 x 210 x 530 mm	Dimensioni (AxLxP)