



V-TAC Lampadario LED 60W Rotondo Decorativo con Telecomando RF Bianco CCT Dimmerabile

V-TAC • Garanzia: 2 anni

V-TAC SKU 24519 (VT-84240) è una Plafoniera LED decorativa da 60W con finitura bianca, progettata per installazioni interne in abitazioni, hotel, ristoranti, ambienti commerciali e spazi dedicati all'illuminazione decorativa. Il corpo in plastica e metallo combina resa estetica e buona dissipazione termica, mentre il grado di protezione IP20 la rende indicata per l'utilizzo in ambienti interni. La sorgente LED SMD integrata emette un flusso luminoso di 4200 lumen con angolo di apertura 180° e temperatura colore regolabile 3in1 da 3000K a 6500K, permettendo di selezionare tonalità calde, neutre o fredde in base alle esigenze dell'ambiente. Il telecomando RF 2.4GHz consente accensione e spegnimento, regolazione della luminosità, selezione della temperatura colore, modalità luce notturna e gestione delle principali funzioni, con portata massima dichiarata di 10 metri. Il prodotto è dimmerabile tramite telecomando e lavora con alimentazione AC 220-265V 50/60Hz. Dispone inoltre di CRI >80, oltre 15.000 cicli on/off, classe energetica G, vita utile dichiarata di 20.000 ore e dimensioni Ø480x60mm.

Specifiche tecniche

Dati Luce

Colore della Luce	CCT
Temperatura di Colore (CTI)	VARIABILE: 3000K - 6500K
Fascio Luminoso	180°
Flusso Luminoso	4200 lm
CRI	>80

Dati Sorgente Luminosa

Potenza	60 W
Tipo LED	SMD
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	Sì
Tipo Dimmerabile	Remote-Control
Durata	20000 ore
Cicli On/Off	>15000
Tensione di Alimentazione	AC:220-240 V

Dati Lampada

Tipo Installazione	A Soffitto
Tipo Connettore di Alimentazione	Morsetto
Punti Luce	1
Orientabile	No

Telecomando

Tipo Segnale di Trasmissione	Radiofrequenza
Portata del Segnale	10 m

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
---------------------	------

Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Forma	Rotonda
Dimensione Prodotto (LxAxP)	480x60 mm

Packaging	
3800170265646	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
2,64 kg	Peso
0,023104 m³	Volume
520 x 75 x 520 mm	Dimensioni (AxLxP)